




BHKW-Lieferprogramm



H₂-ready

Leistung: 50 – 4.500 kW
 Brennstoff: Erdgas (N), Bio- / Klärgas (B), Wasserstoff¹⁾

BHKW	Motor	Elektrische Leistung/ kW ²⁾	Wärmeleistung/ kW ²⁾
Leistungsklasse ab 50 kW			
SES-HPC 50 N/B	MAN E0834-E302/ MAN E0836-E312	50/ 50	78/ 75
SES-HPC 70 N	MAN E0836-E302	70	109
Leistungsklasse ab 100 kW			
SES-HPC 100 N	MAN E2876-E312	100	163
SES-HPC 150 N	MAN E2876-E312	142	207
Leistungsklasse ab 200 kW			
SES-HPC 210 N	MAN E3262-E302	210	248
SES-HPC 270 N	MAN E3262-E302	264	409
Leistungsklasse ab 400 kW			
SES-HPC 400 N/B	MWM TCG 3016 V08C	400	431/ 419
SES-HPC 450 N	MAN E 3262-LE232	432	505
Leistungsklasse ab 500 kW			
SES-HPC 530 N	MAN E3262-LE202	529	599
SES-HPC 600 N/B	MWM TCG 3016 V12C	600	658/ 633
SES-HPC 800 N/B	MWM TCG 3016 V16C	800	861/ 840
Leistungsklasse ab 1000 kW			
SES-HPC 1000 N/B	MWM TCG 2020 V12	999	1.102/ 1.029
SES-HPC 1200 N/B	MWM TCG 2020 V12	1.200	1.191/ 1.296
SES-HPC 1400 N/B	MWM TCG 3020 V12	1.380	1.314/ 1.337
SES-HPC 1600 N/B	MWM TCG 2020 V16	1.560	1.580/ 1.678
SES-HPC 1800 N/B	MWM TCG 3020 V16	1.840	1.772/ 1.785
Leistungsklasse ab 2000 kW			
SES-HPC 2000 N/B	MWM TCG 2020 V20	2.000	1.977/ 2.102
SES-HPC 2300 N/B	MWM TCG 3020 V20/V20X	2.300	2.306/ 2.318
SES-HPC 4500 N/B	MWM TCG 2032B V16	4.500/ 3.770	4.318/ 3.555

¹⁾ auf Anfrage ²⁾ Richtwerte und Toleranzen gemäß Datenblattspezifikation

Ausführung:

- bis SES-HPC 150 N inklusive integrierter Schalldämmhaube
- bis SES-HPC 530 N mit MAN-Motor als Kompaktmodul, ab SES-HPC 400 N/B mit MWM-Motor in modularer Bauweise erhältlich
- Aufstellungsmöglichkeiten im Stahl- & Betoncontainer sowie in vorhandenen Räumen; individuelle, projektspezifische Anlagenanpassungen, Integration von Kälte-, Dampf- & Schallschuttlösungen, Einbindung von weiteren Energieerzeugern (iKWK)
- Ausführungsplanung, Anlagenbau, Projektrealisierung, Inbetriebnahme und Anlagenvollwartung aus einer Hand

Kontakt: vertrieb@ses-energiesysteme.com